

ELP5D5-11-25

Bi-Directional 1G SFP Transceiver



Description

본 제품은 Bi-Directional Core 1G SFP Transceiver 이다.

Features

- 전송 속도 : 최대 1.25G
- 전송 표준 : IEEE802.3ah 1000BASE-BX
- 광케이블 / 커넥터 타입 : SMF / LC
- 전송 파장 : TX 1550nm / RX 1310nm
- 전송 거리 : 20km
- DDM 지능 : 지원
- Operating temperature: -40 to 85° C

SFP PRODUCTS

| Model | 파장 (nm) | 데이터 속도 (G) | 전송 거리 (Km) | Tx Power (dBm) | 수신감도 (dBm) | Core | Cable Type | Connector Type |
|---------------------|------------------|-------------|------------|----------------|-------------------|----------|------------|----------------|
| ELP13F3-11-25 | 1310 | 100M | 20 | -9 ~ -3 | < -18 | 2 | SMF | LC |
| ELP13F5-11-25 | 1310 | 1.25 | 20 | -9 ~ -3 | < -19.5 | 2 | SMF | LC |
| ELP3F5-11-25 | 1310/1550 | 1.25 | 20 | -9 ~ -3 | < -19.5 | 1 | SMF | LC |
| ELP5D5-11-25 | 1550/1310 | 1.25 | 20 | -9 ~ -3 | < -19.5 | 1 | SMF | LC |
| ELP13D5-31-25 | 1310 | 10 | 20 | -3 ~ +3 | < -14.4 | 2 | SMF | LC |

* 스위치 광 포트의 지원 속도를 고려하여 주문